



RL 14/16

Hub-Kippleistung (Standfläche)	16 T							
Eigengewicht	2000	2145	2290	2310				
Gesamtlänge (E)	4460	4660	4945	5145	5267	5467	5667	5867
Mass (C) Mitte Haken - Mitte Rolle	4200	4400	4700	4900	5000	5200	5400	5600
Nutzlänge des Containers (LC min)	3600		4100		4400		4600	
Nutzlänge des Containers (LC max)	4800	5000	5300	5500	5600	5800	6000	6200
Hakenhöhe (A)	1480 - 1570							
Aufnehmhöhe des Containers (H)	-70	-30	-10	50				
Hub-Horizontalverschiebung (N)	825	1025	825	1025	825	1025	1025	1225
Rahmenbreite	1060							
Max. Kippwinkel (α)	55°				51°			
Aufnahmewinkel (max/min)	52°/32°		46°/31°		41°/29°		42°/29°	
Betriebsdruck (bar)	310				330			
Pumpenleistung/1000 U (Lt/Min)	60							
Öltank (Lt)	150							
Schwerpunkt (Mass bezogen auf Mitte Laufrolle)	2850	2890	2930	2970	2640	2680	2800	2840

* LKW-Höhe: 1100 mm



KONTAKT

MEIER-RATIO GmbH
Zur Großen Halle 5
06844 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 260 46-0
Fax: +49 340 260 46-15
info@meier-ratio.com



Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an:

Telefon:
+49 340 260 46-0

RATIOLIFT RL14/16 ABROLLKIPPER

Bärenstark und zülig zugleich,
die rationale und richtige Entscheidung!

RATIOLIFT – STARKE TYPEN

TOP-MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Version bis RL 40 lieferbar
- angepasst auf Kundenfahrzeug
- innovative Bauweise auch für den harten Einsatz
- extrem kräftig durch innovative Kinematik
- alle Funktionen feinfühlig steuerbar
- hydraulische Behälterverriegelung in 3 Varianten
- auf Wunsch mit Funksteuerung

SERIENMÄSSIG AN BORD

- mechanische Hakensicherung
- feinfühliger Steuerblock mit Pneumatik/Elektrik
- Drehpunkte mit langlebiger Lagerung
- hydraulische Behälterverriegelung
- Lageüberwachung des Arms im Fahrerhaus

AUF WUNSCH LIEFERBAR

- DIN-Verriegelung
- Eilgang
- Funkfernbedienung
- Anschlüsse für Kranbehälter
- Anschlüsse für Kippanhänger
- Rollenabstützung
- ... und Vieles mehr, fragen Sie uns

**»BÄRENSTARK«
wartungsarm und
schnell zu gleich**



DIN VERRIEGELUNG [optional]
mechanisch/hydraulische Abschaltung



FÜR KIPPANHÄNGER / KRANBEHÄLTER [optional]
Hydraulikanschlüsse wahlweise
kegel- oder flachdichtend



HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG SERIE
Die hydraulische Innenverriegelung
ist serienmäßig bereits enthalten.

