



Hub-Kippleistung	20 T											
Eigengewicht	2450	2615	2635	2635	2635	2850	2900					
Gesamtlänge (E)	4767	4967	5267	5467	5667	5867	6075	6275	6475	6675	6875	
Mass Mitte Haken Mitte Rolle (c)	4500	4700	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	
Nutzlänge des Containers (LC min)	3900	4400	4400	4400	4600	4600	5100	5100	5100	5300	5300	
Nutzlänge des Containers (LC max)	5100	5300	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	
Hakenhöhe (A)	1480											
Aufnehmhöhe des Containers (H)	-100	-60	0	0	0	40	40	40	40	65	65	
Hubhorizontal- verschiebung (N)	825	1025	825	1025	1025	1225	925	1125	1325	1325	1525	
Rahmenbreite	1060											
Max Kippwinkel (α)	51°						52°					
Aufnehmewinkel (max/min)*	44°/30°	41°/29°	42°/29°	42°/29°	42°/29°	37°/27°	37°/27°	37°/27°	37°/27°	38°/26°	38°/26°	
Betriebsdruck (bar)	340						350					
Pumpleistung / 1000 U (L/min)	60											
Öltank (L)	150											
Schwerpunkt (Mass bezogen auf Mitte Laufrolle)	2570	2600	2850	2880	2900	2940	3220	3280	3320	3380	3420	



• als Knick lieferbar



KONTAKT

MEIER-RATIO GmbH
Zur Großen Halle 5
06844 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 260 46-0
Fax: +49 340 260 46-15
info@meier-ratio.com



Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an:

Telefon:
+49 340 260 46-0

RATIOLIFT RL20 (K) mit Zusatzknick ABROLLKIPPER ARES

Bärenstark und zügig zugleich,
die rationale und richtige Entscheidung!

RATIOLIFT – STARKE TYPEN – BAUREIHE ARES

TOP-MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Version bis RL 40 lieferbar
- angepasst auf Kundenfahrzeug
- innovative Bauweise auch für den harten Einsatz
- extrem kräftig durch innovative Kinematik
- hohe Hubkraftreserven durch anheben des Kippschiffes
- alle Funktionen feinfühlig steuerbar
- auch als Knickgeräte lieferbar
- auf Wunsch mit neuester TOPSPEED Steuerung
- hydraulische Behälterverriegelung in 3 Varianten
- 4-fach gelagerte Welle
- serienmäßig keine Elektrik/Elektronik
- auf Wunsch mit Funksteuerung

SERIENMÄSSIG AN BORD

- mechanische Hakensicherung
- feinfühligster Steuerblock mit Pneumatik
- Drehpunkte mit langlebiger Lagerung
- pneumatische Steuerung aus dem Fahrerhaus
- hydraulische Behälterverriegelung
- Lageüberwachung des Arms im Fahrerhaus

AUF WUNSCH LIEFERBAR

- DIN-Verriegelung
- Eilgang
- Funkfernbedienung
- Anschlüsse für Kranbehälter
- Anschlüsse für Kippanhänger
- Rollenabstützung
- ... und Vieles mehr, fragen Sie uns

UNSER TWINSPEED [optional]

Eilgang für das Ausfahren elektrisch angesteuert

DIN VERRIEGELUNG [optional]

mechanisch/hydraulische Abschaltung

FÜR KIPPANHÄNGER / KRANBEHÄLTER [optional]

Hydraulikanschlüsse wahlweise kegel- oder flachdichtend

HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG SERIE

Die hydraulische Innenverriegelung ist serienmäßig bereits enthalten.

„ UNSER MEIER-RATIO KIPPSCHIFF

- Das Topmerkmal bei unserem ARES
- Die innovativste Form der Ladung

